

※ 標準書式（特に指定がない限り以下の書式を用いる）
段組 2段組 26字×54行（Word 2003 のデフォルト設定では字送り 8.9 pt, 行送り 13.45 pt になる）
フォント 9pt 標準スタイル, 日本語: MS 明朝, 英数字: Times New Roman, ギリシャ文字: Symbol

20 mm

原稿見本

上部 2行空き (9pt 文字使用時の標準行高さ 13.45pt×2 行)

アルミニウムの圧縮加工における 工具表面凝着粒子のフラクタル解析

— 塑性加工におけるフラクタルの研究 第 2 報 — 14pt

全角ダッシュ 1 字

MS 明朝, 上付き

塑性 太郎*

James C. SPENCER**

浅山 泰宏***

村田 二郎*

17pt
1行 22字以内

Fractal Analysis of Adhesion Particles on Tool Surface

in Compression of Aluminum Strips

14pt

— A Study of Fractals in Plastic Working II — 12pt

MS 明朝, 上付き

Taroh SOSEI*, James C. SPENCER**,

姓はすべて大文字

Yasuhiro ASAYAMA*** and Jiroh MURATA*

行間: 上 +0.5 行程度

斜体

12pt

11pt

(Received on July 10, 1997) 11pt, 日付は校閲運営委員会で記入

1行以上空き (9pt 文字使用時の標準行高さ 13.45pt 以上)

段落設定の【行グリッドに合わせる】にチェック。
ページ設定の行グリッド線の間隔は 1 行。
段落設定の【体裁】で、
・標準の禁則処理
・日本語と英数字の間隔を自動調整
句読点は「.,」を使用。

10 ~
15mm

10 ~
15mm

Fractal geometry is applied to the analysis of particles adhered to the tool surface in simple compression of aluminum strips. The shape of particles is found to be self-similar, and their estimated fractal dimension depends on the surface topology of specimens, irrespective of the compression strain, tool surface finishing techniques and lubrication. The ratio of the total adhesion area to the apparent contact area increases with an increase in the fractal dimension of the tool surface. The cumulative frequency of each particle size (area) and the behavior of particle growth are also examined. A method for computer simulation of the adhesion feature is presented, and satisfactory images are constructed.

太字

0.3 ~1 行空き (9pt 文字使用時の標準行高さ 基準)

Key words : material testing, compression test, aluminum sheet, tribology, adhesion, measurement, tool surface, adhesion particles, fractal, self-similar.

ぶら下げ

1行以上空き (9pt 文字使用時の標準行高さ 13.45pt 以上)

2行の中央 (行高さ:
13.45pt+上下 0.5 行) ↑ 全角 1 字分

および凝着挙動について検討する。

1.□緒□言 章見出し: MS ゴシック 10pt

2.□ フラクタル次元の決定法

通常、フラクタル特性の表示量として用いられるフラクタル次元の決定にはいろいろな方法が考えられている。^{5), 6)}

ここでは、凝着粒子形状および工具・試験片表面凹凸のフラクタル次元を以下のようにして定めた。

節見出し: 標準行高さ

□2.1□凝着粒子形状のフラクタル次元 MS ゴシック 9pt

全角 一般に、物体の測度には次の関係式が成立する。

1字分 $L \propto A^{1/2} \propto V^{1/3}$

(1) □ 全角約 1字分

□□ $t = t_0 e^{\beta t} = t_0 \exp\{(\alpha+1)\varepsilon_\theta / (\alpha-2)\}$

(2)

□□ 全角約 $\varepsilon_{eq}^{ij} = \sqrt{(1-\alpha+\alpha^2)/(\alpha-2)^2}$

(3)

□□ 2字分 $\bar{\varepsilon}_V = \frac{1}{t_a - t_0} \int_{V_0}^{V_a} \left(-\frac{dV}{V} \right) = \frac{1}{t_a - t_0} \ln \frac{V_a}{V_0}$

(4)

□□ $K_{lm} = \sum_{e=1}^E K_{lm}^e$ 原則として数式作成ツールを使用 (本文の文字サイズに合わせる)

(5)

ここに, L は長さ, A は面積, V は体積である。したがつ

代数記号は斜体

MS 明朝
上付き

* 西京大学工学部 〒814-0000 福岡市南区高砂 1-2-3
Faculty of Engineering, Seikyo University
1-2-3 Takasago, Minami-ku, Fukuoka 814-0000, Japan.

脚注 7pt, MSP 明朝

Times New Roman

** 同上 ibid.

(Institute of Metal Processing, London University of Technology, London UK)

*** 東海自動車㈱大口工場 〒480-0001 愛知県丹羽郡大口町 5-25-1

Oguchi Factory, Tokai motor Co.,
5-25-1 Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0001, Japan.

ここでレイアウト枠を使用し、脚注のみ段落設定の
【行グリッドに合わせる】チェックを解除しています。

原稿の執筆に当たっては、ホームページよりダウンロードした
論文投稿原稿テンプレート WORD 版を使用してください。

20 mm

$$\varepsilon(t) = \frac{R}{E} \left[t - \tau_0 \left\{ 1 - \exp \left(-\frac{t}{\tau_\theta} \right) \right\} \right] \quad (10)$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right\} \quad (11)$$

文中³の図
表は初出
のみ太字
供試材の単軸引張り特性値を **Table 1⁸⁾** に示す。材料の引
張りおよび圧縮試験において得られた降伏応力 σ とひず
み速度 $\dot{\varepsilon}$ の関係を **Fig.7** に示す。

8
9
10

これより、潤滑、非潤滑のいずれにおいても正相関関係が認められ、表面粗さが同じでも D_{90} が大きい工具ほど γ が増大することに注意したい。これは D_{90} が大きいほど材料表面が工具表面に接触する確立が高くなるためであるが、工具表面の科学的活性が大きな影響を及ぼすという見方^①もあるので、本研究で得られた結果を直ちに一般則として他の工具に適用することは適切でない。


Family name, First name, [Middle name].

太字 **図表と本文** ↑1行アキ

Table 1 □ Tensile properties of aluminum sheet⁸⁾

Angle to rolling direction /°	0	45	90	Mean
<i>n</i> value	0.248	0.262	0.277	0.262
<i>r</i> value	0.70	1.00	0.82	0.88
<i>F</i> value /MPa	159	154	161	157
Tensile strength /MPa	88	84	86	86
Total elongation /%	30.5	37.2	39.5	36.1

図表と図表 ↑1行アキ



全角1字分

Fig. 7 □ Relationship between yield stress σ and strain rate $\dot{\varepsilon}$ in tension and compression tests of material

←2行目以降の先頭文字はこのラインに揃える


*1 中村健二氏(西北大学工学部)からの私信、ならびに平7塑加春期講論における同氏の討論による。

脚注は7pt、日本語はMS P明朝

2段均等割付（正原稿提出時に行う）

(余白)

图表中の文字サイズは本文と同じかやや小さめ
少なくとも天地2mm(7pt)を確保すること！



顕微鏡写真
等には縮尺
を入れる

Fig. 8 □ SEM image of fracture surface

太字
写真も **Fig. 8** 図表と本文 ↑1行アキ

参考文献は英文表記

参
考
文
献

が基本

- 1) Nakamura, Y.: Proc. 156th Sosei-Kako Symp., (1997), 67-77. 終端にピリオド
- 2) Mandelbrot, B. B.: The Fractal Geometry of Nature, (1982), 4-25, Freeman.
- 3) Takayasu, H.: Fractal, (1989), 14-20, Asakura Publishing.
- 4) Peitgen, H. O. & Saupe, D.: The Science of Fractal Images, (1988), 60-65, Springer-Verlag.
- 5) Kurosaki, K., Matsui, M., Asano, Y. & Murai, K.: J. Jpn. Soc. Technol. Plast., 38, 433 (1997), 153-157. 卷数は太字
- 6) Kurosaki, K., Matsui, M., Kitoh, T. & Takayama, T.: Trans. JSME, Ser. C, 62, 602 (1997), 153-157.
- 7) Terayama, M. & Sakamoto, S.: The 40th Jpn. Jt. Conf. Technol. Plast., (1989), 40-43.
- 8) Terayama, M. & Sakamoto, S.: Proc. Jpn. Soc. Mech. Eng., No. 943-2 (1994), 155-156.
- 9) Terayama, M. & Sakamoto, S.: Proc. Jpn. Soc. Mech. Eng., No. 943-2 (1994), 153-154.
- 10) Hanabusa, T.: JP. 1996-242688 (1996).

同じ書誌の繰返しであっても、“同上”や“ibid”は使用しない

付 錄

記号 (Nomenclature)

- D* fractal dimension
A_w, L_w area and periphery length of adhesion particles
P(A_w) cumulative frequency of *A_w*
 $\dot{\varepsilon}$ strain rate
 μ coefficient of friction
 $\bar{\sigma}$ equivalent stress

長さ：140mm
太さ：0.75pt
中央揃え